



Vedligeholdelse af galvaniserede reoler og overflader

Denne guide er udført af Erfa Inventar A/S til vedligeholdelse af reoler og udstyr af specificeret materiale. Guiden er specifik for reoler og udstyr fremstillet af Erfa Inventar, og dækker ikke varer fra andre leverandører. Erfa Inventar frasiger sig ansvaret for ukorrekt vedligeholdelse af lignende produkter fra andre leverandører.



Galvaniserede reoler og varer hos Erfa Inventar dækker over, men ikke udelukkende:

- Erfa 210 stålreoler
- Erfa Combi 75 reoler
- Erfa Dækreoler
- Erfa Lette Grenreoler
- Erfa Hulplader
- Erfa Hulpladekroge
- Erfa EBI Bilreoler
- Erfa Hyldebakkereoler

Vær altid opmærksom på overfladetypen samt reolens model, da der findes særlige guides til f.eks. Pallereoler og Tunge Grenreoler.

Tusind tak fordi du har valgt at købe en galvaniseret stålreol hos Erfa Inventar A/S!

Denne vejledning dækker over **rengøring**, **vedligeholdelse** og **reparation** af galvaniserede stålreoler og overflader, samt tilbehørsdele til vores systemer.

Rengøring

Galvaniserede overflader er lette at vedligeholde, da den robuste overflade i sig selv er rustbeskyttet, takket være det tykke zinklag.

Du kan derfor:

- Tørre overfladen af med vand og en blød klud eller børste.
- Bruge en mild sæbe (f.eks. opvaskemiddel).

Undgå brug af skuremidler og stålborster da de er for stride mod overfladen og kan beskadige zinklaget.

Vedligeholdelse

Ligeså er det let at vedligeholde, da galvaniserede overflader som nævnt er resistente mod rust. Skader kan dog medføre rustdannelse, derfor er det vigtigt:

- Kontrollér løbende for rustdannelse.
- Reparér eventuelle overflade ridser eller mærker, hvor zinklaget er skrabet af.
- Undgå stærke kemikalier som syreholdige rengøringsmidler, klor, og ammoniak i høje koncentrationer.

Sørg for at holde overfladen ren og tør. Overfladen bør regelmæssigt holdes tør og fri for stående vand, samt fugt over længere tid.

Reparation

Det kan være nødvendigt ved større skader at reparere overfladen. Vær dog ikke bekymret, da dette er en simpel proces:

- Kontrollér for rustdannelse. Hvis rust har dannet sig skal rusten fjernes.
- En zink-spray eller koldgalvanisering bruges på overfladen der hvor rusten er fjernet fra, til at danne et nyt beskyttende lag.
- Alternativt kan overfladen beskyttes med et lag zinkmaling.

Udsættes overfladen ofte med kemikalier eller andet hårdt slid kan man overveje at beskytte overfladen med en coating, f.eks. pulverlak, oliering eller voksfilm. Husk dog på at kontrollere hvilke kemikalier der bliver brugt i produktet.

Hvidrust

Har du haft en galvaniseret reol eller andet produkt i længere tid kan du allerede have oplevet dannelse af hvidrust. Dette er dog ganske ufarligt og er ikke et tegn på forringelse af produktets overflade og holdbarhed.

- Kontrollér jævnligt for hvidrust.
- Har hvidrust dannet sig, kan det børstes af med vand og en blid børste.
- Ved alvorlige tilfælde af hvidrust skal overfladen efterbehandles med zink-spray eller koldgalvanisering efter rengøring.

Det er oftest kun kosmetisk, men vær opmærksom på at dette også er en del af vedligeholdelse, og bør kontrolleres regelmæssigt da overfladen ikke bør udsættes for hvidrust over længere tid.