



Vedligeholdelse af pulverlakerede reoler og overflader

Denne guide er udført af Erfa Inventar A/S til vedligeholdelse af reoler og udstyr af specificeret materiale. Guiden er specifik for reoler og udstyr fremstillet af Erfa Inventar, og dækker ikke varer fra andre leverandører. Erfa Inventar frasiger sig ansvaret for ukorrekt vedligeholdelse af lignende produkter fra andre leverandører.



Pulverlakerede reoler og varer hos Erfa Inventar dækker over, men ikke udelukkende:

- Erfa 747 vægreoler
- Erfa Storfagsreoler
- Erfa EBU Butiksreoler
- Erfa Lette Grenreoler
- Erfa Kabinetter
- Erfa Stålskabe
- Erfa EBI Bilreoler i grå
- Særfremstillede Erfa reoler i pulverlak

Vær altid opmærksom på overfladetypen samt reolens model, da der findes særlige guides til f.eks. Pallereoler og Tunge Grenreoler.

Tusind tak fordi du har valgt at købe en pulverlakeret reol hos Erfa Inventar A/S!

Denne vejledning dækker over **rengøring**, **vedligeholdelse** og **reparation** af pulverlakerede ståltreoler og overflader, samt tilbehørsdele til vores systemer.

Rengøring

En simpel regelmæssig rengøring vil minimere virkningerne og fjerne fedt, snavs og andre ophobninger, der er skadelige for alle typer af pulverlak. Ved forkert brug af rengøringsmidler på pulverlakerede produkter, kan det medføre at en evt. garanti bortfalder.

Vi anbefaler derfor at:

- Tørre overfladen af med vand og en blød klud eller børste.
- Aftørre overfladen grundigt efter rengøring for at fjerne rester af rengøringsmidler.

Undgå brug af skuremidler og stålbørster da de er for stride mod overfladen og kan beskadige lakken.

Rengøringsmidler

Før rengøring påbegyndes, anbefaler vi at rengøringsmidlets datablad gennemlæses. Almindelig vedligeholdelse kan foretages med en opløsning af vand tilsat et mildt rengøringsmiddel (pH 5-8). Undgå kraftige kemikalier da de kan skade lakken alvorligt.

Kraftige kemikalier

Brug under ingen omstændigheder opløsninger, der indeholder:

- Klorede kulbrinter
- Alkaliske rengøringsmidler (pH >8)
- Estere
- Ketoner
- Slibende rengøringsmidler eller polermidler

Ved normale rumtemperatur påvirkes vores pulverlakerede produkter ikke negativt ved brug af rengøringsmidler med et alkoholindhold på maks. 70%. Eftertørring er dog nødvendigt.

Vedligeholdelse

Det er vigtigt at vedligeholde overfladen, dog bør der kun rengøres efter behov ved dannelse af snavs på overfladen. Lider overfladen af slid og ridser skal man være særligt opmærksom på de påvirkede områder under rengøring, og bruge mere skånsomme rengøringsmidler.

Er overfladen skadet med ridser anbefaler vi at man foretager en reparation af lakken.

Reparation

Det kan være nødvendigt ved større skader at reparere overfladen. Vær dog ikke bekymret, da dette er en simpel proces:

- Kontrollér for rustdannelse. Hvis rust har dannet sig skal rusten fjernes.
- Lakken repareres med en lakstift eller lakspray i den korrekte farve.

Du kan altid finde farvekoden på den pågældende vare på produktets side, hvis varen er fremstillet og solgt af Erfa Inventar A/S. Finder du mod forventning ikke farvekoden kan du altid kontakte vores kundeservice.