



Vedligeholdelse af spån- og træbaserede overflader

Denne guide er udført af Erfa Inventar A/S til vedligeholdelse af reoler og udstyr af specificeret materiale. Guiden er specifik for reoler og udstyr fremstillet af Erfa Inventar, og dækker ikke varer fra andre leverandører. Erfa Inventar frasiger sig ansvaret for ukorrekt vedligeholdelse af lignende produkter fra andre leverandører.



Træbaserede reoler og varer hos Erfa Inventar dækker over, men ikke udelukkende:

- Erfa Combi 75 med Spånplader
- Spånplader til pallereol

Vær altid opmærksom på overfladetypen samt reolens model, da der findes særlige guides til f.eks. Pallereoler og Tunge Grenreoler.

Tusind tak fordi du har valgt at købe en træbaseret reol hos Erfa Inventar A/S!

Denne vejledning dækker over **rengøring**, **vedligeholdelse** og **reparation** af spånplader og hylder med spåntræ til træbaserede reoler og tilbehørsdele.

Rengøring

En simpel regelmæssig rengøring vil minimere virkningerne af snavs, fedt og andre ophobninger, der kan være skadelige for træbaserede overflader. Ved forkert brug af rengøringsmidler kan det medføre, at en evt. garanti bortfalder.

Vi anbefaler derfor at:

- Tørre overfladen af med vand og en blød klud eller børste.
- Anvend en let fugtig klud - undgå overskydende vand.
- Aftørre overfladen grundigt efter rengøring for at fjerne rester af rengøringsmidler.

Undgå brug af skuremidler og ståluld, da de er for stride mod overfladen og kan beskadige belægningen.

Rengøringsmidler

Før rengøring påbegyndes, anbefaler vi at rengøringsmidlets datablad gennemlæses. Almindelig vedligeholdelse kan foretages med en opløsning af vand tilsat et mildt rengøringsmiddel (pH 5-8). **Undgå kontakt med eventuelt galvaniserede dele af reolen.**

Kraftige kemikalier

Brug under ingen omstændigheder opløsninger, der indeholder:

- Klorede opløsningsmidler
- Stærkt alkaliske rengøringsmidler (pH >8)
- Syrer
- Opløsningsmidler som acetone, terpentin eller lignende
- Slibende rengøringsmidler eller polermidler

Disse kan medføre misfarvning, opløsning eller permanent skade på overfladen.

Vedligeholdelse

Det er vigtigt at vedligeholde overfladen, dog bør der kun rengøres efter behov ved dannelse af snavs på overfladen.

Fjern spildte væsker eller fugt med det samme, og undgå længerevarende kontakt med vand. Brug underlag ved opbevaring af tunge eller skarpe genstande, og undgå direkte påvirkning af varme på overfladen.

Reparation

Skader på spånplader kan i mange tilfælde udbedres ved brug af træfiller, lim eller epoxy. Mindre skader skal spartles og slibes, mens større skader kræver opbygning af materialet eller genlimning af dele.

Ved fugtskader er hurtig tørring og efterfølgende forsegling afgørende. Hvis materialet er opsvulmet, deformt eller har mistet sin styrke, anbefales det at man udskifter komponenten. Er materialet blevet blødt og/eller smuldrer det, skal det udskiftes med det samme.

Det er ikke altid muligt at redde en beskadiget træplade, derfor er det essentielt at man udfører ordentlig og påpasselig vedligeholdelse.